

**KN**

 ЕСТЕСТВЕННАЯ КОНВЕКЦИЯ  
 ОБОГРЕВ

Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией работают по принципу естественного теплообменного процесса от нагревательного элемента и спадающего на дно корпуса конвектора холодного воздуха. Подогретый воздух, благодаря естественной циркуляции, заменяется холодным воздухом.

Длина корпуса: от 1000 до 3000 мм  
 Глубина корпуса: 70, 80, 90, 120, 150, 200 мм  
 Тепловая мощность: 100 - 2200 Вт  
 Подключение теплоносителя: евроконус G3/4"


**Тепловая отдача [Вт] - KN**

Глубина	Температурный режим	Ширина	Длина									
			1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	
70	90/70/20	200	209	284	359	434	508	583	658	733	807	
			75/65/20	163	222	281	339	397	456	514	573	631
	90/70/20	250	265	360	455	550	644	739	834	929	1023	
			75/65/20	207	281	356	430	503	578	652	726	800
	90/70/20	300	315	428	540	653	765	878	990	1103	1215	
			75/65/20	246	335	422	511	598	686	774	862	950
80	90/70/20	200	226	318	409	501	593	686	779	871	962	
			75/65/20	177	249	320	392	464	536	609	681	752
	90/70/20	250	278	318	494	602	707	815	924	1031	1138	
			75/65/20	217	249	386	471	553	637	722	806	890
	90/70/20	300	337	318	594	723	852	982	1112	1240	1367	
			75/65/20	263	249	464	565	666	768	869	969	1069
90	90/70/20	200	237	318	420	512	604	697	790	882	973	
			75/65/20	185	249	328	400	472	545	618	690	761
	90/70/20	250	289	318	505	612	718	826	935	1042	1149	
			75/65/20	226	249	395	478	561	646	731	815	898
	90/70/20	300	348	318	605	734	863	993	1123	1251	1378	
			75/65/20	272	249	473	574	675	776	878	978	1077
120	90/70/20	200	269	318	479	584	690	796	902	1006	1111	
			75/65/20	210	249	374	457	539	622	705	787	869
	90/70/20	250	330	318	575	698	820	944	1068	1189	1310	
			75/65/20	258	249	450	546	641	738	835	930	1024
	90/70/20	300	397	318	691	837	984	1133	1282	1427	1572	
			75/65/20	310	249	540	654	769	886	1002	1116	1229
150	90/70/20	200	350	318	621	758	894	1032	1170	1305	1440	
			75/65/20	274	249	486	593	699	807	915	1020	1126
	90/70/20	250	426	318	743	902	1060	1220	1379	1535	1691	
			75/65/20	333	249	581	705	829	954	1078	1200	1322
	90/70/20	300	543	318	945	1147	1348	1551	1755	1954	2154	
			75/65/20	425	249	739	897	1054	1213	1372	1528	1684
200	90/70/20	200	398	318	709	865	1020	1178	1336	1490	1644	
			75/65/20	311	249	554	676	797	921	1045	1165	1285
	90/70/20	250	487	318	848	1028	1208	1391	1573	1751	1930	
			75/65/20	381	249	663	804	944	1088	1230	1369	1509
	90/70/20	300	610	318	1061	1288	1514	1742	1970	2194	2418	
			75/65/20	477	249	830	1007	1184	1362	1540	1715	1890